

Mit diesem System können ohne Berechnung kleinerer Freiflächenanlagen realisiert werden.

Vorkonfigurierte Standardausführung unseres Pfetten Freiflächensystems für 3x9 Module mit 20° Neigungswinkel. Kostengünstiges Zweipfostensystem mit Rammfundamentierung. Ausrichtung frei wählbar. Beliebig oft durch weiteren Standardtisch erweiterbar.

SL Rack Standardtisch für Standardmodule (1762x1134x30-40mm) mit einem Aufständigungswinkel von 20°.

Direktanbindung durch Rammfundamente, Modulklemmung an der langen Seite.

Statisch nachgewiesene Lösung gemäß EUROCODE 3. Lastannahmen gemäß EUROCODE 1.

Sonderzubehör:

☐ kompatible Kabelführung

☐ Pfettenverbinder für Anbindung weitere Standardtische

Technische Merkmale:

Freilandgestell mit 20° Neigungswinkel

Schneelast: 2,7 kN/m²

Windlast: 0,611 kN/m²

maximale Geländeneigung Ost-West-Richtung: 5,7°

maximale Geländeneigung Nord-Süd-Richtung: 35°

Beschaffenheit:

- Aluminium EN AW-6063 T66
- Edelstahl (1.4301) A2-70
- S355GD-ZM430MAC

Statische Anforderungen:

Gerahmte Module mit Rahmenhöhe von 30-40mm.

Zulässige Modulmaße: 1762x1134x30-40mm.