

**Art.-Nr.****93155-25****Benennung****Bohrschraube selbstfurchend 5.5 x 20-25 DS 16 mm für Trapez**

Bohrleistung Stahl..... 0.5 mm - 2.0 mm

Bohrleistung Alu..... 0.5 mm - 2.0 mm

Verpackungseinheit (VPE)..... 100 Stück

**93160-25****Bohrschraube selbstfurchend 6.0 x 25-25 DS 16 mm für Trapez**

Bohrleistung Stahl..... 0.4 mm - 2.0 mm

Bohrleistung Alu..... 0.5 mm - 2.0 mm

Verpackungseinheit (VPE)..... 100 Stück

**93155-26****Bohrschraube mit Bohrspitze 5.5 x 25 DS 16 mm für Trapez**

Achtung:
Evtl. befinden sich
Metallspäne auf
dem Dach!



Bohrleistung Stahl..... 0.4 mm - 1.5 mm

Bohrleistung Alu..... 0.4 mm - 5.0 mm

Verpackungseinheit (VPE)..... 100 Stück

**93148-20****Bohrschraube mit Bohrspitze 4.8 x 20 für Innenverbinder RAIL**

Bohrleistung Stahl..... 0.5 mm - 3.0 mm

Bohrleistung Alu..... 0.7 mm - 4.0 mm

Verpackungseinheit (VPE)..... 100 Stück

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Material | Edelstahl, Gummidichtungen aus EPDM |
| Planungshilfen | SL-Rack-Konfigurator Solar.Pro.Tool . |
| Statik | Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft. |

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Oberstes Ziel für uns ist es stets, Ihnen den Arbeitsalltag so gut es geht zu erleichtern. Deswegen ist es uns auch enorm wichtig, Ihr Lob, Ihre Kritik und auch Ihre Verbesserungswünsche zu erfahren.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schreiben >](#)



SL Rack **Website**
[Erfahren Sie mehr >](#)



SL Rack **YouTube**
[Videos anschauen >](#)

Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
Stand 05/2022 V2